

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BLU MARINE (HF)		PACK-M804	PACK-GM800
Bande de fréquences (Unité : MHz)		1,6–2,9999, 4–4,9999, 6–6,9999, 8,0–8,9999, 12–13,9999, 16–17,9999, 18–19,9999, 22–22,9999, 25–27,5 ASN : 2,1875, 4,2075, 6,3120, 8,4145, 12,5770, 16,8045	TX : 1,6 à 27,5 (ITU canaux marine) 0,5 à 29,99999 (continu) ASN : 2,1875, 4,2075, 6,3120, 8,4145, 12,5770, 16,8045
Alimentation électrique (masse flottante. Selon version)		10,8 à 15,6 V (12 V CC) 21,6 à 31,2 V (24 V CC)	21,6 à 31,2 V (24 V) CC
Dimensions : (projections non comprises ; l x H x P)		Unité principale : 367 x 95 x 260 mm Contrôleur : 274 x 114 x 86 mm	Unité principale : 274 x 114 x 86 mm Contrôleur : 367 x 95 x 230 mm
Poids (approx.) :		Unité principale : 8,4 g Contrôleur : 760 g	Unité principale : 8,6 g Contrôleur : 760 g
Consommation électrique	Émission (élevée)	40 A	20 A
	Sortie audio max.	6 A	3 A
Taille afficheur (largeur x hauteur)		(100 x 60 mm)	(100 x 60 mm)
Sensibilité (à 20 dB SINAD ; 1,8 à 29,999 MHz)		J3E, A1A : 30 dBµV emf (0,5 - 1,599 MHz) J3E, A1A : 8 dBµV emf (1,6 - 3,999 MHz) H3E : 44 dBµV emf (0,5 - 1,599 MHz) H3E : 24 dBµV emf (1,6 - 3,999 MHz)	J3E, A1A : 30 dBµV emf (0,5 - 1,599 MHz) J3E, A1A : 16 dBµV emf (1,6 - 3,999 MHz) H3E : 44 dBµV emf (0,5 - 1,599 MHz) H3E : 30 dBµV emf (1,6 - 3,999 MHz)
Rayonnement non essentiel :		J3E : 60 dB (0,5 à 29,999 MHz) J2B : 90 µV emf	J3E : 60 dB (0,5 à 29,999 MHz) J2B : 90 µV emf
Puissance audio (distorsion 10 % / charge 4 Ω)		Externe : 4 W	Interne : 2 W Externe : 4 W
Puissance d'émission (PEP) (Avec AT-141)		85 W (1,6 à 3,999 MHz) 125 W (4 à 27,500 MHz)	85 W (1,6 à 3,999 MHz) 150 W (4 à 27,500 MHz)