

Les  produits

- Nouveau design
- Prise en main optimisée
- Connecteur USB-C
- Autonomie jusqu'à 14h
- Float'n Flash™ désactivable
- Avertisseur d'anomalie
- 2 couleurs disponibles 

Nouveauté
2025



FLOAT'N FLASH



IPX7
ÉTANCHE



AQUAQUAKE™
AUTOMATIQUE



700mW
AUDIO PUISSANT



Prise accessoire



Prise charge
USB-C



Légère et
ergonomique

GARANTIE
5 ANS



Couleur Bleue



Grip antidérapant pour une meilleure prise en main

Trappe pour prise USB-C

VHF MARINE PORTABLE IC-M25EURO EVO

Laissez-vous séduire !

Légère et ergonomique

Cette VHF deviendra vite le "compagnon sécurité" idéal pour vos sorties en mer avec sa taille compacte (56,6 x 134 x 31,2 mm) et son poids de seulement 228 g !

Un grip antidérapant améliore la prise en main.

Flottante avec feu à éclats

Ne perdez plus votre VHF avec la fonction "Float'n Flash" qui, de jour comme de nuit, déclenchera un feu à éclats au contact de l'eau (le voyant clignote même si la radio n'est pas allumée). Cette fonction est à présent désactivable manuellement.

Écran LCD et utilisation intuitive

Son large écran rétro éclairé (33 x 23 mm) permet une visualisation aisée des informations telles que le canal, les icônes de niveau de batterie, de volume, de double veille, etc. Les différentes touches sont larges et bien identifiées pour une utilisation intuitive.

Charge par prise USB-C

L'IC-M25EURO EVO est équipée d'une prise standard USB-C permettant une recharge à partir d'un câble allume cigare, d'un chargeur de téléphone, etc.

Charge complète en environ 3 heures.

Grande autonomie (en mode ECO 2,5 W)

La batterie lithium-ion intégrée de 1500 mAh offre une autonomie d'environ 14 heures.

Indicateur de niveau batterie à 4 niveaux.

Utilisation standard avec ratio TX (HI) / RX / Veille = 5 / 5 / 90.

Qualité audio supérieure

Cette VHF délivre une puissance audio de 700 mW pour une réception optimale.

Micro optionnel HM-213

La prise accessoire étanche permet de connecter le microphone HM-213.

Autres caractéristiques

- Indicateur d'état de santé de la batterie
- Avertisseur d'anomalie : VHF en surchauffe, tension batterie faible
- Volume Loud : permet de monter temporairement le volume à fond en cas de bruit ambiant
- Volume Mute : permet de descendre temporairement le volume au minimum
- Étanchéité IPX7 (1 m de profondeur pendant 30 mn)
- Accès au Canal 16 d'une seule touche
- Fonction "AquaQuake™" automatique : éjection d'eau par infrasons pour "sécher" le micro et le haut-parleur
- Balayage sélectif et canal préférentiel
- Puissances de 5 W, 2,5 W et 1 W
- Fonction fluviale ATIS (par programmation)



Flash code



Couleur bleue



Couleur noire

ACCESSOIRES

(Autres accessoires disponibles sur www.icomfrance.com)

ANTENNES



Antenne flexible
156-163 MHz type J

SD-IC001



Adaptateur
antenne J/BNC pour
connexion extérieure

AD-98FSC

BATTERIES ET CHARGEUR



Batterie interne
Li-Ion 3,7 V
1500 mAh (typ.)
(Contactez un dis-
tributeur agréé pour
le remplacement de
cette batterie)

BP-282N



Câble USB-C / USB-
A, longueur 1,10 m

OPC-2480



Chargeur mural
5 V 2 A

BC-258E

MICROPHONE

IPx7



Microphone
haut-parleur
étanchéité IPx7

HM-213

CLIP CEINTURE



Clip crocodile

MB-133

HOUSSE



Etui avec clip pivot

LC-ERFXX



Sangle en nylon

LC-ERSANGLE



Livrée avec :
Antenne SD-IC001,
Batterie intégrée BP-282N,
Câble USB-C/ USB-A OPC-2480,
Clip MB-133